

Configuration VOIP pour le Nokia E71

Sur le serveur Asterisk

Créer une extension SIP pour le téléphone Nokia E71

Sur le téléphone Nokia E71

Tool—>setting—>TOIP—>“Add new profil”

- Profile name = VOIP monreseau
- Profile service = IETF
- Default access point = choisir le point d'accès Wifi du réseau
- Public username = sip:nom_extension@nom_serveur
- Use compression = no
- Registration = When needed
- Use security = no

Proxy server address = sip:nom_serveur

Realm = nom_serveur

Username = nom de l'extension

Password = mot de passe pour l'extension

Allow loose routing = no

Transport = UDP

Port = 5060

Pour la section suivante remplir la même chose que la section précédente concernant le “proxy server”.

Registrar server address...

Une fois terminé, retourner au menu du téléphone et choisir “Internet tel. settings”.

Dans ce menu, choisir comme profil celui créé précédemment afin de permettre au téléphone d'utiliser la connexion VOIP pour les appels.



“La connaissance a plus de valeur et s’accroît rapidement lorsqu'elle est partagée et accessible librement...”

Ce document à été réalisé par Mickaël DUBARD (info@metanetwork.fr)

Il est publié sous licence Creative Commons

Attribution, Partage à l'identique, Contexte non commercial 2.0 :

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/>